

IWD H



EQUIPO ESTÁNDAR



MANGUERA ALTA PRESIÓN



EMPUÑADURA



LANZA



BOQUILLA ALTA PRESIÓN



INTERRUPTOR
AUTOMÁTICO
INTELIGENTE
DE OFF



CONTROL NIVEL
DESINCRUSTANTE



UNIDAD DE
PROTECCIÓN
CAL/CORROSIÓN



ERGONOMÍA



BOMBA IPC



PARADA
TOTAL
RETRASADA



CONTROL
DE MICRO-
PÉRDIDAS



PROTECCIÓN
CONTRA EL
FUNCIONAMIENTO
EN SECO



CONTROL
OBSTRUCCIÓN
BOQUILLA
LANZA



SISTEMA
INFRARROJO
DE CONTROL
DE LLAMAS



IGNICIÓN
RETRASADA DE
CALDERA




CONTROL
NIVEL DE
COMBUSTIBLE

HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN AGUA CALIENTE – ESTACIONARIAS

Modelos		IWD-H D1012PI M	IWD-H D1615PI T	IWD-H D1618PI T	IWD-H D2015PI T	IWD-H D1521PI T	IWD-H D2021PI T
Código		IDAC48036	IDAC48037	IDAC48038	IDAC48039	IDAC48040	IDAC48041
DATOS TÉCNICOS							
Presión de funcionamiento	bar/Mpa	100/10	160/16	165/16,5	200/20	150/15	200/20
Volumen	l/h	720	900	1.080	900	1260	1.260
Temperatura máx. salida agua	°C	30-120	30-120	30-120	30-120	30-120	30-145
Fase de vapor		sí	sí	sí	sí	sí	sí
Uso diario	h	8	8	8	8	8	8
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS							
Alimentación eléctrica	Ph-V-Hz/A	1-230-50/14	3-400-50/10,5	3-400-50/13	3-400-50/14	3-400-50/13	3-400-50/16
Potencia absorbida	kW	3,2	6,5	7,2	7,2	7,2	9,5
Polos del motor		4-1.400	4-1.400	4-1.400	4-1.400	4-1.400	4-1.400
Control remoto		PTR	PTR	PTR	PTR	PTR	PTR
CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS							
Bomba/cabezal/pistones		lineal / latón / cerámica	lineal / latón / cerámica	lineal / latón / cerámica	lineal / latón / cerámica	lineal / latón / cerámica	lineal / latón / cerámica
Acoplamiento motor-bomba		acoplamiento elástico	acoplamiento elástico	acoplamiento elástico	acoplamiento elástico	acoplamiento elástico	acoplamiento elástico
Válvula by-pass		latón atornillado	latón atornillado	latón atornillado	latón atornillado	latón atornillado	latón atornillado
Depósito de agua	l	22	22	22	22	22	22
Depósito de combustible	l	25-opcional	25-opcional	25-opcional	25-opcional	25-opcional	25-opcional
Depósito de detergente	l	2x25 opcional	2x25 opcional	2x25 opcional	2x25 opcional	2x25 opcional	2x25 opcional
Suministro de detergente		alta presión	alta presión	alta presión	alta presión	alta presión	alta presión
Dispositivo desincrustante		sí	sí	sí	sí	sí	sí
Depósito desincrustante	l	2	2	2	2	2	2
CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS							
Caldera		acero inoxidable	acero inoxidable	acero inoxidable	acero inoxidable	acero inoxidable	acero inoxidable
Serpentín	m	30	30	40	40	40	40
Potencia térmica caldera	kW	67	67	88	88	88	88
Consumo combustible	l/h	5,8	5,8	7,4	7,4	7,4	7,4
DIMENSIÓN Y PESO							
Peso	Kg	170	180	180	180	205	205
Dimensiones (LxAxH)	cm	122x60x75	122x60x75	122x60x75	122x60x75	122x60x75	122x60x75
Estructura del bastidor		acero inoxidable	acero inoxidable	acero inoxidable	acero inoxidable	acero inoxidable	acero inoxidable
EQUIPO ESTÁNDAR							
Empuñadura		IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020
Lanza		LCPR40087	LCPR40087	LCPR40087	LCPR40087	LCPR40087	LCPR40087
Boquilla de alta presión		UGLN49993	UGLN49993	UGLN49995	UGLN49987	UGLN49997	UGLN49995
Manguera de alta presión (10m)		TBAP40008	TBAP40008	TBAP40008	TBAP40009	TBAP40008	TBAP40010

ACCESORIOS OPCIONALES

							
Kit enrollador manguera AVTB39119	Lanza limpia bajos LCPR29360	Lanzas para suelo LCLC41140	Brazo giratorio 180° KTRI28913	Cabezal espuma LCPR24937	Control remoto KTRI48114	Soporte de fijación a la pared KTRI48110	Unidad de soporte KTRI48111