



ML-C



EQUIPO ESTÁNDAR



MANGUERA ALTA PRESIÓN



EMPUÑADURA



LANZA



BOQUILLA ALTA PRESIÓN



ERGONOMÍA



BOMBA IPC



PARADA
TOTAL
RETRASADA



SISTEMA
DE PREVENCIÓN
DE INUNDACIÓN

HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN AGUA FRÍA – ESTACIONARIAS

Modelos	ML-C D1515PI T	ML-C D1618PI T	ML-C D2015PI T
Código	IDAF40366	IDAF40368	IDAF40369

DATOS TÉCNICOS

Presión de funcionamiento	bar/Mpa	150/15	160/16	200/20
Volumen	l/h	900	1080	900
Temperatura entrada agua	°C	50	50	50
Uso diario	h	8	8	8

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Alimentación eléctrica	Ph-V-Hz/A	3-400-50/9,4	3-400-50/14,1	3-400-50/13,2
Potencia absorbida	kW	5,5	7,1	7,1
Polos del motor/RPM		4/1.400	4/1.400	4/1.400
Control remoto		PTR	PTR	PTR

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

Bomba/cabezal/pistones		lineal / latón / cerámica	lineal / latón / cerámica	lineal / latón / cerámica
Acoplamiento bomba del motor		acoplamiento elástico	acoplamiento elástico	acoplamiento elástico
Válvula by-pass		latón atornillado	latón atornillado	latón atornillado
Depósito de detergente	l	2x25 - opcional	2x25 - opcional	2x25 - opcional

DIMENSIONES Y PESO

Peso	Kg	84,5	92	92
Dimensiones LxAxH	cm	77x41x41	77x41x41	77x41x41
Estructura del bastidor		acero inoxidable	acero inoxidable	acero inoxidable

EQUIPO ESTÁNDAR

Empuñadura	IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020
Lanza P70	LCPR40087	LCPR40087	LCPR40087
Boquilla de alta presión	UGLN49993	UGLN49995	UGLN49987
Manguera de alta presión	TBAP25324(10m)	TBAP40010(10m)	TBAP40009(10m)

ACCESORIOS OPCIONALES

						
Kit enrollador manguera KTRI37674	Kit enrollador manguera AVTB39119	Lanza espumante LCPR39134	Brazo giratorio 180° KTRI28913	Porta lanza KTRI28935	Soporte de fijación a la pared KTRI39249	Unidad de soporte KTRI39250