

ML-CMP



EQUIPO ESTÁNDAR



MANGUERA ALTA PRESIÓN



EMPUÑADURA



LANZA



BOQUILLA ALTA PRESIÓN



ERGONOMÍA



BOMBA IPC



PARADA
TOTAL
RETRASADA



CONTROL
DE MICRO-
PÉRDIDAS



PROTECCIÓN
CONTRA EL
FUNCIONAMIENTO
EN SECO



CONTROL
OBSTRUCCIÓN
BOQUILLA
LANZA



CONTADOR
HORAS DE
TRABAJO



INTERRUPTOR
INTELIGENTE
PROPORCIONAL
DE OFF



SISTEMA
DE PREVENCIÓN
DE INUNDACIÓN

HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN AGUA FRÍA – ESTACIONARIAS

Modelos		MLC-C D1310P M	MLC-C D1813P T	MLC-C D1915P T	MLC-C D2117P T
Código		IDAF40486	IDAF40535	IDAF40536	IDAF40537
DATOS TÉCNICOS					
Presión de funcionamiento	bar/Mpa	30-130/3-13	30-180/3-18	30-190/3-19	30-210/3-21
Volumen	l/h	600	800	900	1000
Temperatura entrada agua	°C	50	50	50	50
Uso diario	h	8	8	8	8
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS					
Alimentación eléctrica	Ph-V-Hz/A	1-230-50/15	3-400-50/8,5	3-400-50/9,5	3-400-50/12
Potencia absorbida	kW	3	5,1	6,5	7,5
Polos del motor	RPM	4/1.400	2 - 2.800	4/1.400	4/1.400
Control remoto		PTR	PTR	PTR	PTR
CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS					
Bomba/cabezal/pistones		lineal / latón / cerámica	lineal / latón / cerámica	lineal / latón / cerámica	lineal / latón / cerámica
Acoplamiento bomba del motor		directo	directo	directo	directo con casquillo lubricado
Válvula by-pass		latón atornillado	latón atornillado	latón atornillado	latón atornillado
DIMENSIONES Y PESO					
Peso	Kg	46	50	55	67
Dimensiones (LxAxH)	cm	68x48x32	68x48x32	68x48x32	60x50x35
Estructura		placa de metal pintada	placa de metal pintada	placa de metal pintada	placa de metal pintada
EQUIPO ESTÁNDAR					
Empuñadura		IPIP40014	IPIP40014	IPIP40014	IPIP40014
Lanza		LCCL40004	LCCL40004	LCCL40004	LCCL40004
Boquilla de alta presión		UGLN49990	UGLN49991	UGLN49987	UGLN49987
Manguera de alta presión (10m)		TBAP25324	TBAP25324	TBAP25324	TBAP25324
KIT DE MANTENIMIENTO					
Kit de mantenimiento 500 H		KTRI40311	KTRI40317	KTRI40313	KTRI40338

ACCESORIOS OPCIONALES



Acoplamiento de manguera
RCIN10810



Kit enrollador manguera
KTRI37674



Kit enrollador manguera
AVTB39119



Brazo giratorio 180°
KTRI28913