

OPTIMA DMF

OPTIMA-EST 12K



Modelos	Optima DMF	Optima EST 12K
Código	GNVA99675	GNVA99676

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Presión del Trabajo	kg/cm² (bar)	8 (Max. 10)	8 (Max. 10)
Temperatura de Trabajo	°C	< 135	< 135
Temperatura del Vapor	°C	178 (Máx. 200)	174 (Máx. 180)
Tiempo de Pre calentamiento	min	2 ~ 3	8 ~ 9
Potencia Eléctrica Nominal	kW	180 (280 Max.)W	12,2 kW
Tensión/Hz	V / Hz	1-230 V - 50/60Hz	3-380 V - 50/60Hz
Caudal Vapor	cc/min (gpm)	Max. 1200 cc/min (0.330gpm)	Max. 600 cc/min (0.158 gpm)
Capacidad del Depósito de Agua	l	20	40
Capacidad de Tanque de Combustible	l	20	-
Tasa de Consumo de Combustible	ltr/hr (gph)	2.0 ltr/hr (0.52 gph)	-
Peso Neto	kg	87 kg	74 kg
Dimensiones del Producto	cm	109 x 70 x 90 (Alt.)	109 x 70 x 90 (Alt.)

INCLUIDOS



2 Pistolas de vapor K26 con
boquilla 3.5
IPIP00012



2 Mangueras de vapor 10 m navy
TBAP00269



Filtro anticalcáreo

ACCESORIOS OPCIONALES



Pistola de vapor K26
con enchufe rápido
IPIP00029




Boquilla plana fan
50 + enchufe rápido
UGLN00146



Manguera de vapor
3/8" PTFE 6-8mm
5 poly, 15m navy
TBAP00289



Inverter 1000W
12V-230V 50Hz
IPIP00031



Pistola de vapor K26
con lanza
IPIP00030



Pistola de vapor
K26 eliminación de
malezas
IPIP00032



Mango telescópico
con mojador
MPVR11552



Mango telescópico
con limpiacristales
MPVR11553