

PW-C23



PW-C23



PW-C23 P

EQUIPO ESTÁNDAR



MANGUERA ALTA PRESIÓN REVESTIDA EN MALLA METALICA



EMPUÑADURA



LANZA REGULABLE



LANZA TURBO



ERGONOMÍA



PARADA
TOTAL
INMEDIATA

HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN AGUA FRÍA - PROFESIONALES

MODELOS SIN ENROLLADOR DE MANGUERA

MODELOS CON ENROLLADOR DE MANGUERA

Modelos	PW-C23 I1610A M	PW-C23 P I1610A M
Código	IDAF94226	IDAF94227

DATOS TÉCNICOS

Presión de funcionamiento	bar/Mpa	160/16	160/16
Volumen	l/h	600	600
Temperatura máx. entrada agua	°C	50	50
Uso diario	h	2	2

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Alimentación eléctrica	Ph-V-Hz/A	1-230-50/11,5	1-230-50/11,5
Potencia absorbida	kW	2,5	2,5
Tipo de motor		Inducción	Inducción
Control remoto		PTI	PTI

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

Bomba/cabezal/pistones		axial / aluminio / inox	axial / aluminio / inox
Depósito de detergente	l	2x0,6	2x0,6
Suministro de detergente		baja presión	baja presión

DIMENSIÓN Y PESO

Peso	Kg	22,6	23,6
Dimensiones (LxAxH)	cm	38x33x84	38x33x84
Estructura del bastidor		material plástico	material plástico
Versiones		2 ruedas	2 ruedas

EQUIPO ESTÁNDAR

Empuñadura	IPPR40012	IPPR40012
Lanza regulable	LCPR40074	LCPR40074
Lanza turbo	LCPR40080	LCPR40080
Manguera de alta presión	TBAP40107 (8m)	TBAP40108 (12m)
Enrollador de manguera	-	sí

ACCESORIOS OPCIONALES



Extensión manguera alta presión 8 m
TBAP40112



Kit limpia tuberías 8 m
TBAP40111



Dispositivo eyector sumergido
KTRI29366



Lanza limpia bajos
LCPR29360



Campana limpia suelos
LCLC40010



Cepillo fijo
SPID40010



Cepillo giratorio
SPID40011