



HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN AGUA FRÍA - PROFESIONALES

PW-C25



PW-C25

PW-C25 P

EQUIPO ESTÁNDAR



MANGUERA ALTA PRESIÓN



EMPUÑADURA



LANZA



LANZA TURBO



G6000
EMPUÑADURA
TECH EN
CERAMICA



ERGONOMÍA



BOMBA IPC



PARADA
TOTAL
INMEDIATA

HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN AGUA FRÍA - PROFESIONALES

MODELOS SIN ENROLLADOR DE MANGUERA				MODELOS CON ENROLLADOR DE MANGUERA			
Modelos		PW-C25 I1310P4 M	PW-C25 I I1509P M	PW-C25 I1813P T	PW-C25P I1310P4 M	PW-C25P I1509P M	PW-C25P I1813P T
Código		IDAF94168	IDAF94166	IDAF94169	IDAF94187	IDAF94170	IDAF94174
DATOS TÉCNICOS							
Presión de funcionamiento	bar/Mpa	30-130/3-13	30-150/3-15	30-180/3-18	30-130/3-13	30-150/3-15	30-180/3-18
Volumen	l/h	600	540	800	600	540	800
Temperatura máx. entrada agua	°C	50	50	50	50	50	50
Uso diario	h	4	4	4	4	4	4
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS							
Alimentación eléctrica	Ph/V/Hz/A	1-230-50/13,3	1-230-50/12	3-400-50/8,6	1-230-50-13,3	1-230-50-12	3-400-50-8,6
Potencia absorbida	kW	2,7	2,8	4,7	2,7	2,8	4,7
Polos del motor		4-1.400	2 - 2.800	2 - 2.800	4 - 1.400	2 - 2.800	2 - 2.800
Control remoto		PTI	PTI	PTI	PTI	PTI	PTI
CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS							
Bomba/cabezal/pistones		lineal / latón / cerámica	lineal / latón / cerámica	lineal / latón / cerámica	lineal / latón / cerámica	lineal / latón / cerámica	lineal / latón / cerámica
Acoplamiento bomba del motor		directo	directo	directo	directo	directo	directo
Válvula by-pass		latón atornillado	latón atornillado	latón atornillado	latón atornillado	latón atornillado	latón atornillado
Depósito de detergente	l	3	3	3	3	3	3
Suministro de detergente		baja presión	baja presión	baja presión	baja presión	baja presión	baja presión
DIMENSIONES Y PESO							
Peso	Kg	30	30	37	35	35	35
Dimensiones (LxAxH)	cm	49x40x93	49x40x93	49x40x93	49x40x93	49x40x93	49x40x93
Estructura del bastidor		material plástico	material plástico	material plástico	material plástico	material plástico	material plástico
Versiones		2 ruedas	2 ruedas	2 ruedas	2 ruedas	2 ruedas	2 ruedas
EQUIPO ESTÁNDAR							
Empuñadura		IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020
Lanza		LCPR40049	LCPR40057	LCPR40046	LCPR40049	LCPR40057	LCPR40046
Lanza turbo		-	-	-	LCPR40016	LCPR93178	LCPR93177
Manguera de alta presión		TBAP28305 (8m)	TBAP28305 (8m)	TBAP28305 (8m)	TBAP93827 (12m)	TBAP93827 (12m)	TBAP93827 (12m)
Enrollador de manguera		-	-	-	sí	sí	sí
KIT DE MANTENIMIENTO							
Kit de mantenimiento		KTRI40312	KTRI40318	KTRI40318	KTRI40312	KTRI40318	KTRI40318

ACCESORIOS OPCIONALES

					
Kit limpieza de tuberías 10 m TBAP23853	Lanza limpia bajos LCPR29360	Lanza con cepillo fijo SPID24939	Cabezal espuma LCPR24937	Campana limpia suelos LCCL49492	Kit arenado M22 LCPR14858 (para 1310/1813) LCPR24943 (para 1509)