

HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PERSIÓN AGUA FRÍA - PROFESIONALES

PW-C40 PW-C40 PLUS







SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES



G6000 EMPUÑADURA TECH EN CERAMICA



CONTROL DE SEGURIDAD MULTIFUNCIÓN



ERGONOMÍA



BOMBA IPC



PARADA TOTAL RETRASADA



INTERRUPTOR INTELIGENTE PROPORCIONAL DE OFF



CONTROL DE MICRO-PÉRDIDAS



CONTROL OBSTRUCCIÓN BOQUILLA LANZA



HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN AGUA FRÍA - PROFESIONALES

		MODELOS SIN	N ENROLLADOR D	E MANGUERA	MODELOS CON ENROLLADOR DE MANGUERA		
Modelos		PW-C40 D1310P4 M	PW-C40 D1813P4 T	PW-C40 D1915P4 T	PW-C40P D1310P4 M	PW-C40P D1813P4 T	PW-C40P D1915P4 T
Código		IDAF40246	IDAF40250	IDAF40254	IDAF40248	IDAF40252	IDAF40259
DATOS TÉCNICOS			,				
Presión de funcionamiento	bar/Mpa	30-130/3-13	30-180/3-18	30-190/3-19	30-130/3-13	30-180/3-18	30-190/3-19
Volumen	l/h	600	800	900	600	800	900
——————————————————————————————————————	°C	50	50	50	50	50	50
Uso diario	h	5	5	5	5	5	5
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	,						
Alimentación eléctrica	Ph-V- Hz/A	1-230-50/14,5	3-400-50/9	3-400-50/9,4	1-230-50/14,5	3-400-50/9	3-400-50/9,4
Potencia absorbida	kW	3,1	4,7	5,1	3,1	4,7	5,1
Polos del motor		4 - 1.400	4 - 1.400	4 - 1.400	4 - 1.400	4 - 1.400	4 - 1.400
Control remoto		PTR	PTR	PTR	PTR	PTR	PTR
CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS							
Bomba/cabezal/pistones		lineal / latón / cerámica	lineal / latón / cerámica	lineal / latón / cerámica			
Acoplamiento bomba del motor		directo	directo	directo	directo	directo	directo
Válvula by-pass		latón atornillado	latón atornillado	latón atornillado	latón atornillado	latón atornillado	latón atornillado
Depósito de detergente	I	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Suministro de detergente		baja presión	baja presión	baja presión	baja presión	baja presión	baja presión
DIMENSIONES Y PESO							
Peso	Kg	44	44	50	50	50	60
Dimensiones (LxAxH)	cm	74x43x81	74x43x81	74x43x81	74x43x81	74x43x81	74x43x81
Estructura del bastidor		material plástico	material plástico	material plástico	material plástico	material plástico	material plástico
Versiones		2 ruedas	2 ruedas	2 ruedas	2 ruedas	2 ruedas	2 ruedas
EQUIPO ESTÁNDAR			,				
Empuñadura		IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020
Lanza		LCPR40048	LCPR40047	LCPR40046	LCPR40048	LCPR40047	LCPR40046
Lanza turbo		-	-	-	LCPR93178	LCPR40014	LCPR93178
Manguera de alta presión		TBAP25324 (10m)	TBAP25324 (10m)	TBAP25324 (10m)	TBAP40062 (15m)	TBAP40062 (15m)	TBAP40062 (15m)
Enrollador de manguera			-		sí	sí	sí
KIT DE MANTENIMIENTO							
Kit de mantenimiento		KTRI40311	KTRI40313	KTRI40313	KTRI40311	KTRI40313	KTRI40313
ACCESORIOS OPCIONALES		0	0	• 🛦	0	0	• 🛦
ACCESORIOS OPCIONALES	-				•	-	

ACCESORIOS OPCIONALES







Kit limpia tuberías 10 m TBAP23853



Lanza limpia bajos LCPR29360



Lanza con cepillo fijo SPID 24939



Cabezal espuma LCPR24937



Campana limpia suelos
LCLC49492
LCLC49494

