

HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN AGUA FRÍA - PROFESIONALES

EQUIPO ESTÁNDAR

PW-C50 PW-C50 PLUS





SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES



PROTECCIÓN CONTRA EL FUNCIONAMIENTO EN SECO



G6000 EMPUÑADURA TECH EN CERAMICA



CONTROL DE SEGURIDAD MULTIFUNCIÓN



ERGONOMÍA



BOMBA IPC PARADA
TOTAL



PARADA TOTAL RETRASADA



INTERRUPTOR INTELIGENTE PROPORCIONAL DE OFF



CONTROL DE MICRO-PÉRDIDAS



CONTROL OBSTRUCCIÓN BOQUILLA LANZA



HIDROLIMPIADORAS ALTA PRESIÓN AGUA FRÍA - PROFESIONALES

		MODELOS SIN ENROLLADOR DE MANGUERA			MODELOS CON ENROLLADOR DE MANGUERA		
Modelos		PW-C50 D1622P T	PW-C50 D1718P T	PW-C50 D2117P T	PW-C50P D1622P T	PW-C50P D1718P T	PW-C50P D2117P T
Código		IDAF40270	IDAF40265	IDAF40261	IDAF40272	IDAF40267	IDAF40263
DATOS TÉCNICOS							
Presión de funcionamiento	bar/Mpa	30-160/3-16	30-170/3-17	30-210/3-21	30-160/3-16	30-170/3-17	30-210/3-21
Volumen	I/h	1.300	1.100	1.000	1.300	1.100	1.000
Temperatura máx. entrada agua	°C	50	50	50	50	50	50
Uso diario	h	8	8	8	8	8	8
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	'						
Alimentación eléctrica	Ph/V/Hz/A	3-400-50/13	3-400-50/12,2	3-400-50/12	3-400-50/13	3-400-50/12,2	3-400-50/12
Potencia absorbida	kW	6,7	6,3	6,4	6,7	6,3	6,4
Polos del motor		4 - 1.400	4 - 1.400	4 - 1.400	4 - 1.400	4 - 1.400	4 - 1.400
Control remoto		PTR	PTR	PTR	PTR	PTR	PTR
CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS							
Bomba/cabezal/pistones		lineal / latón / cerámica					
Acoplamiento bomba del motor		directo con casquillo lubricado					
Válvula by-pass		latón atornillado					
Depósito de detergente	1	5	5	5	5	5	5
Suministro de detergente		baja presión					
DIMENSIONES Y PESO							
Peso	Kg	67	67	68,2	68,2	68,2	68,2
Dimensiones (LxAxH)	cm	77x51x88	77x51x88	77x51x88	77x51x88	77x51x88	77x51x88
Estructura del bastidor		material plástico - acero pintado					
Versiones		2 ruedas					
EQUIPO ESTÁNDAR							
Empuñadura		IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020
Lanza		LCPR40056	LCPR40050	LCPR40047	LCPR40056	LCPR40050	LCPR40047
Lanza turbo		-	-	-	LCPR40055	LCPR40052	LCPR40054
Manguera de alta presión		TBAP25324 (10m)	TBAP25324 (10m)	TBAP25324 (10m)	TBAP40062 (15m)	TBAP40062 (15m)	TBAP40062 (15m)
Enrollador de manguera		-	-	-	sí	sí	sí
KIT DE MANTENIMIENTO							
Kit de mantenimiento		KTRI40436	KTRI40338	KTRI40338	KTRI40436	KTRI40338	KTRI40338
ACCESORIOS OPCIONALES				• 🛦			

ACCESORIOS OPCIONALES

