

PW-C85



EQUIPO ESTÁNDAR



EMPUNADURA



LANZA



BOQUILLA



MANGUERA ALTA PRESIÓN 10m



RETRASADA
PARADA
TOTAL



INTERRUPTOR
INTELIGENTE
PROPORCIO-
NAL DE OFF



CONTROL DE
MICROPÉRDIDAS



CONTROL
OBSTRUCCIÓN
BOQUILLA
LANZA



CONTADOR
HORAS DE
TRABAJO



SISTEMA DE
PREVENCIÓN
DE INUNDA-
CIONES



PROTECCIÓN
CONTRA EL
FUNCIONAMIENTO
EN SECO

HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN AGUA FRÍA - INDUSTRIALES

MODELOS parada total		PW-C85 D1521P T	PW-C85 D2021P T	PW-C85 D2030P T
Código parada total		IDAF40828	IDAF40831	IDAF40832
DATOS TÉCNICOS				
Presión de funcionamiento	bar/Mpa	150/15	200/20	200/20
Volumen	l/h	1300	1300	1800
Entrada agua máx. temperatura	°C	50	50	50
Uso diario	h	8	8	8
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS				
Alimentación eléctrica	Ph-V-Hz/A	3-400-50/13,8	3-400-50/16,4	3-400-50/23
Potencia absorbida	kW	6,4	8,1	12,5
Polos del motor		4-1400	4-1400	4-1400
Control remoto		PTR	PTR	PTR
CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS				
Bomba/cabezal/pistones		IPC émbolo / latón / cerámica	IPC émbolo / latón / cerámica	IPC émbolo / latón / cerámica
Acoplamiento motor-bomba		directo	directo	acoplamiento elástico
Válvula de descarga		latón atornillado	latón atornillado	latón atornillado
DIMENSIÓN Y PESO				
Peso	Kg	80	85	115
Dimensiones (AxPxH)	cm	78x59x90	78x59x90	78x59x90
Estructura del bastidor		robusta estructura de acero pintado	robusta estructura de acero pintado	robusta estructura de acero pintado
Versión		2 ruedas	2 ruedas	2 ruedas
EQUIPO ESTÁNDAR				
Empuñadura		IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020
Lanza		LCPR40087	LCPR40087	LCPR40087
Boquilla de alta presión		UGLN49997	UGLN02303	UGLN02314
Manguera de alta presión		TBAP25324 (10m)	TBAP25324 (10m)	TBAP40010 (10m)
KIT DE MANTENIMIENTO				
Kit de mantenimiento		KTRI40436	KTRI40436	KTRI40441
ACCESORIOS OPCIONALES				

ACCESORIOS OPCIONALES



Lanza arenado
LCPR14860 ●



Acoplamientos de manguera
RCIN10810 ▲



Lanza con porta boquilla doble
LCPR24906 ▲



Lanza limpia bajos
LCPR29360 ▲



Lanza hidro-cepillo
SPID24911 ▲



Cabezal espuma
LCPR24937 ▲



Kit de drenaje
10 m: TBAP23853
20 m: TBAP24406 ▲



Manguera flexible
15 m: TBAP40062
20 m: TBAP44379 ▲



Enrollador de manguera
KTRI40399
(para 1521 y 2021)
KTRI40400 (para 2030)