

PW-H10



EQUIPO ESTÁNDAR



MANGUERA ALTA PRESIÓN



EMPUÑADURA



LANZA



BOQUILLA ALTA PRESIÓN



KIT ESPUMA



G6000
EMPUÑADURA
TECH EN
CERAMICA



ERGONOMÍA



PARADA
TOTAL
INMEDIATA



IGNICIÓN
RETRASADA
DE CALDERA

HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN AGUA CALIENTE - PROFESIONALES

Modelos		PW-H10P I1408AO M
Código		IDAC40574
DATOS TÉCNICOS		
Presión de funcionamiento	bar/Mpa	140/14
Volumen	l/h	450
Temperatura salida agua	°C	55
Uso diario	h	2
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS		
Alimentación eléctrica	Ph-V-Hz/A	1-230-50/11,2
Potencia absorbida	kW	2,5
Polos del motor		2-2.800
Control remoto		PTI
CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS		
Bomba/cabezal/pistones		axial/latón/acero inoxidable
Depósito de combustible	l	4
Depósito de detergente	l	0,5
Suministro de detergente		baja presión
CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS		
Caldera		acero pintado
Serpentín	m	13,5
Potencia térmica caldera	KW	26
Consumo combustible	l/h	1,9
DIMENSIÓN Y PESO		
Peso	Kg	50
Dimensiones (LxAxH)	Cm	68x48x75
Estructura del bastidor		material plástico - acero pintado
Versión		2 ruedas
EQUIPO ESTÁNDAR		
Empuñadura		IPPR40020
Lanza		LCPR40037
Lanza turbo		LCPR40011
Boquilla de alta presión		UGLN75421
Manguera de alta presión (8 m)		TBAP93872
Kit Espuma		LCPR40040
Enrollador de manguera		sí

ACCESORIOS OPCIONALES



Kit limpieza de tuberías
10 m: TBAP 23853



Cepillo rotativo
SPID24911



Lanza con cepillo fijo
SPID24939



Kit arenado
LCPR14857