



PW-H100/4



EQUIPO ESTÁNDAR



MANGUERA ALTA PRESIÓN



EMPUÑADURA



LANZA



BOQUILLA ALTA PRESIÓN



PROTECCIÓN
CONTRA EL
FUNCIONAMIENTO
EN SECO



CONTROL
OBSTRUCCIÓN
BOQUILLA
LANZA



IGNICIÓN
RETRASADA DE
CALDERA



CONTADOR
HORAS DE
TRABAJO



UNIDAD DE
PROTECCIÓN
CAL/CORROSIÓN



IPC
ESTABILIZADOR
TEMPERATURA



G6000
EMPUÑADURA
TECH EN
CERAMICA



CONTROL DE
SEGURIDAD
MULTIFUNCIÓN



CALDERA IPC



ERGONOMÍA



BOMBA IPC



CONSTRUCCIÓN
MODULAR



PARADA TOTAL
RETRASADA



INTERRUPTOR
INTELIGENTE
AUTOMÁTICO
DE OFF



CONTROL
DE MICRO-
PÉRDIDAS

HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN AGUA CALIENTE - PROFESIONALES

Modelos		PW-H100/4P D2515P T	PW-H100/4P D2021P T
Código		IDAC40897	IDAC40899
DATOS TÉCNICOS			
Presión de funcionamiento	bar/Mpa	30-250/3-25	30-200/3-20
Volumen	l/h	450-950	650-1300
Temperatura salida agua	°C	30-140	30-140
Fase de vapor		Sí	Sí
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS			
Alimentación eléctrica	Ph-V-Hz/A	3-400-50/16	3-400-50/16,6
Potencia absorbida	kW	7,7	8,5
Polos del motor		4 - 1.400	4 - 1.400
Control remoto		PTR	PTR
Uso diario	h	8	8
CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS			
Bomba/cabezal/pistones		lineal / latón / cerámica	lineal / latón / cerámica
Acoplamiento bomba del motor		directo con casquillo lubricado	directo con casquillo lubricado
Válvula by-pass		latón atornillado	latón atornillado
Depósito de agua		sí	sí
Depósito de combustible	l	25	25
Depósito de detergente	l	22	22
Suministro de detergente		alta presión	alta presión
Dispositivo desincrustante		sí	sí
Depósito producto antical	l	2	2
CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS			
Caldera		inox	inox
Bobina	m	30	40
Potencia térmica caldera	kW	≥70	≤100
Consumo de combustible (Máx. temp.)	Kg/h	5,8	7,4
Motor quemador		sí	sí
DIMENSIONES Y PESO			
Peso	Kg	172	172
Dimensiones (LxAxH)	cm	110x70x90	110x70x90
Estructura del bastidor		material plástico - acero pintado	material plástico - acero pintado
Versiones		4 ruedas	4 ruedas
EQUIPO ESTÁNDAR			
Empuñadura		IPPR40020	IPPR40020
Lanza P70		LCPR40087	LCPR40087
Boquilla de alta presión		UGLN49986	UGLN02303
Manguera de alta presión (10m)		TBAP40009	TBAP40009
KIT DE MANTENIMIENTO			
Kit de mantenimiento		KTRI40435	KTRI40434

ACCESORIOS OPCIONALES



Kit limpieza de tuberías
10 M: TBAP23853
20 M: TBAP24406



Lanza limpia bajos
LCPR29360



Lanza para vapor
LCPR29363



Lanza con cepillo fijo
SPID24939



Lanza para vapor
LCPR29363



Kit arenado
LCPR14858 (para 2515)
LCPR14860 (para 2021)



Cabezal espuma
LCPR 24937



Anticalcáreo M421
PRCH40039 (Botella 1 Kg)