

PW-H50/4



EQUIPO ESTÁNDAR



MANGUERA ALTA PRESIÓN



EMPUÑADURA



LANZA



BOQUILLA ALTA PRESIÓN



PROTECCIÓN
CONTRA EL
FUNCIONAMIENTO
EN SECO



CONTROL
OBSTRUCCIÓN
BOQUILLA
LANZA



IGNICIÓN
RETRASADA DE
CALDERA



CONTADOR
HORAS DE
TRABAJO



IPC
ESTABILIZADOR
TEMPERATURA



UNIDAD DE
PROTECCIÓN
CAL/CORROSIÓN



G6000
EMPUÑADURA
TECH EN
CERAMICA



CONTROL DE
SEGURIDAD
MULTIFUNCIÓN



CALDERA IPC



ERGONOMÍA



BOMBA IPC



CONTRUCCIÓN
MODULAR



PARADA TOTAL
RETRASADA



INTERRUPTOR
INTELIGENTE
AUTOMÁTICO
DE OFF



CONTROL
DE MICRO-
PÉRDIDAS

HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN AGUA CALIENTE - PROFESIONALES

Modelos	PW-H50/4 D1310P4 M	PW-H50/4 D1012P4 M	PW-H50/4 D1813P4 T	PW-H50/4 D1915P4 T	PW-H50/4 D2017P4 T
Código	IDAC40878	IDAC40879	IDAC40880	IDAC40881	IDAC40882

DATOS TÉCNICOS

Presión de funcionamiento	bar/Mpa	30-130/3-13	30-100/3-10	30-180/3-18	30-190/3-19	30-200/3-20
Volumen	l/h	300 - 600	360 - 720	450 - 800	450 - 900	500 - 1000
Temperatura salida agua	°C	30-140	30-140	30-140	30-140	30-140
Fase de vapor		sí	sí	sí	sí	sí
Uso diario	h	5	5	5	5	5

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Alimentación eléctrica	Ph-V-Hz/A	1-230-50/13,8	1-230-50/14	3-400-50/9,7	3-400-50/10,6	3-400-50/13,2
Potencia absorbida	kW	3,1	3,2	5	5	6,4
Polos del motor		4 - 1.400	4 - 1.400	4 - 1.400	4 - 1.400	4 - 1.400
Control remoto		PTR	PTR	PTR	PTR	PTR

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

Bomba/cabezal/pistones		lineal / latón / cerámica	lineal / latón / cerámica	lineal / latón / cerámica	lineal / latón / cerámica	lineal / latón / cerámica
Acoplamiento bomba del motor		directo	directo	directo con casquillo lubricado	directo con casquillo lubricado	directo con casquillo lubricado
Válvula by-pass		latón atornillado	latón atornillado	latón atornillado	latón atornillado	latón atornillado
Depósito de agua		sí	sí	sí	sí	sí
Depósito de combustible	l	25	25	25	25	25
Depósito de detergente	l	22	22	22	22	22
Suministro de detergente		alta presión	alta presión	alta presión	alta presión	alta presión
Dispositivo desincrustante		sí	sí	sí	sí	sí
Depósito desincrustante	l	2	2	2	2	2

CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS

Caldera		acero inoxidable	acero inoxidable	acero inoxidable	acero inoxidable	acero inoxidable
Bobina	m	26	24	24	30	30
Potencia térmica caldera	kW	40	55	70	70	>70
Consumo de combustible (Máx. temp.)	Kg/h	3,2	5,8	5,8	5,8	5,8
Motor quemador		-	-	-	-	Sí

DIMENSIONES Y PESO

Peso	Kg	107	109	120	122	142
Dimensiones (LxAxH)	cm	110x70x90	110x70x90	110x70x90	110x70x90	110x70x90
Estructura del bastidor		material plástico - acero pintado	material plástico - acero pintado	material plástico - acero pintado	material plástico - acero pintado	material plástico - acero pintado
Versiones		4 ruedas fijas	4 ruedas fijas	4 ruedas fijas	4 ruedas fijas	4 ruedas fijas

EQUIPO ESTÁNDAR

Empuñadura	IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020
Lanza	LCPR40087	LCPR40087	LCPR40087	LCPR40087	LCPR40087
Boquilla de alta presión	UGLN49986	UGLN05200	UGLN49986	UGLN49987	UGLN49987
Manguera de alta presión (10m)	TBAP25324	TBAP25324	TBAP25324	TBAP25324	TBAP25324

KIT DE MANTENIMIENTO

Kit de mantenimiento 500 H	KTRI40316	KTRI40430	KTRI40314	KTRI40314	KTRI40431
----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

ACCESORIOS OPCIONALES

								
Acoplamientos de manguera RCIN10810	Enrollador de manguera KTRI40235	Kit limpieza de tuberías 10 m TBAP23853	Dispositivo eyector sumergido KTRI29366	Kit entrada agua de red KTRI29377	Lanza con cepillo giratorio SPID24911	Lanza con cepillo fijo SPID24939	Anticalcáreo M421 PRCH40039 (Botella 1 Kg)	Kit arenado LCPR14858 (para 1310/1813) LCPR14859 (para 1915/2017) LCPR13557 (para 1012)