



V 200 MD



EQUIPO ESTÁNDAR



MANGUERA ALTA PRESIÓN



EMPUÑADURA



LANZA



BOQUILLA ALTA PRESIÓN

MOTOR
DIÉSEL



G6000
EMPUÑADURA
TECH EN
CERAMICA



CALDERA IPC



ERGONOMÍA



BOMBA IPC



BY-PASS



DESACELERADOR
HIDRÁULICO

HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN AGUA CALIENTE – AUTÓNOMAS

Modelo		V 200 MD-H 2015PI P
Código		IDAC49711
DATOS TÉCNICOS		
Presión de funcionamiento	bar/Mpa	30-200/3-20
Volumen	l/h	900
Temperatura salida agua	°C	30-150
Fase de vapor		sí
Tipo motor		Ruggerini RD 210 diésel
Potencia motor	HP	21
Velocidad motor	RPM	3.000
Control remoto		BY-PASS
Uso diario	h	8
CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS		
Bomba/cabezal/pistones		lineal / latón / cerámica
Acoplamiento bomba del motor		directo
Válvula by-pass		separada
Depósito de agua		sí
Depósito de combustible	l	27
Suministro de detergente		alta presión
Dispositivo desincrustante		sí
Depósito producto antical	l	2
CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS		
Caldera		acero inoxidable
Potencia térmica caldera	kW	> 80
Consumo de combustible (Máx. temp.)	Kg/h	6,7
Motor quemador		sí
DIMENSIONES Y PESO		
Peso	Kg	380
Dimensiones (LxAxH)	cm	130x86x84
Estructura del bastidor		acero pintado
Versiones		4 ruedas fijas
EQUIPO ESTÁNDAR		
Empuñadura		IPPR40020
Lanza		LCPR40087
Boquilla de alta presión		UGLN05200
Manguera de alta presión (10m)		TBAP40009

ACCESORIOS OPCIONALES

